

Curso de Bacharelado em Engenharia Mecânica
PG0064 – Laboratório de Sistemas Fluidotérmicos
Prática – Trocador de Calor de Placas

O relatório desta atividade prática deve ser enviado, conforme modelo disponibilizado, contendo todos os dados, tabelas e gráficos, bem como as discussões e conclusões observadas, de acordo com os itens a seguir:

1. Para o trocador de calor de placas com fluxos concorrentes, construir uma tabela contendo:
 - Vazões volumétricas dos fluxos quente e frio, Q_h e Q_c (rotâmetros).
 - Temperaturas nos termopares, T_k ($k = 1, 2, \dots, N$).
 - Taxas de transferência de calor dos fluxos quente e frio, q_h e q_c .
 - Taxa de transferência de calor devido às perdas, q_l .
 - Diferença de temperatura média logarítmica, ΔT_{lm} .
 - Coeficiente global de transferência de calor, U .
 - Número de unidades de transferência, NTU.
 - Coeficiente de capacidade, C_R .
 - Efetividade experimental, ε .
 - Efetividade pelo método NTU, ε_{NTU} .
 - Temperaturas dos fluxos quente e frio na saída do trocador, $T_{h,o}$ e $T_{c,o}$ (pela efetividade experimental).
 - Velocidades dos fluxos quente e frio no trocador, V_h e V_c .
 - Números de Reynolds dos fluxos quente e frio no trocador, Re_h e Re_c .
 2. Plotar as seguintes curvas para o trocador de placas com fluxos concorrentes:
 - $z \times T_h$, sendo z a posição axial ($z_1 = 0$ m e $z_2 = 0,5$ m) e T_h a temperatura do fluxo quente.
 - $z \times T_c$, sendo z a posição axial ($z_1 = 0$ m, $z_2 = 0,5$ m) e T_c a temperatura do fluxo frio.
 3. Repetir as etapas 1 a 2 para o trocador de calor de placas com fluxos em contracorrente.
- Dados:
- Comprimento da seção de troca térmica, $L = 0,5$ m.
 - Trocador de placas – consiste de 20 placas de aço inoxidável entre as quais escoam os fluxos quente e frio:
 - Área, $A = 0,32$ m².